

T *SERIES*
MAJOR

SN 5800 V



AC TRACTORS

SN 5800VMajor è un trattore compatto isodiametrico a telaio snodato appartenente alla Serie TMajor, che offre un perfetto mix di ergonomia, affidabilità e versatilità in un trattore molto stretto (largo solamente 98 cm!).

Destinato all'utilizzo in filari stretti, anche su pendenze ripide, con un raggio di volta strettissimo e un design con parafanghi avvolgenti e fiancate a filo, utili per accedere con disinvoltura negli spazi più limitati.



ANTONIOCARRARO.COM



N°1 SPECIAL TRACTORS

DATI TECNICI:

SN 5800 V

Telaio Integrale oscillante ACTIO™ • Articolato • 4 ruote motrici uguali • Riduttori finali posteriori

Motore tipo Diesel a iniezione diretta common-rail con sovralimentazione Potenza kW/CV (97/68/CE): 37.9/ 51,5
Normativa Emissioni: **Stage 5**
N. cilindri: 4 - 16 Valvole Coppia max (Nm/giri): 168,2 Nm/1690
Giri nominali max: 2600
Capacità serbatoio (litri): 38,5

Trasmissione Cambio sincronizzato a 24 marce: 12 AV e 12 RM con inversore

Presenza di forza Indipendente, a comando meccanico, velocità standard 540 g/min e sincronizzata

Albero Profilo 1"3/8 scanalato

Sollevatore posteriore Sollevatore idraulico posteriore con attacco a 3 punti
Capacità di sollevamento (Kg): 1700
Bracci oscillanti con stabilizzatori laterali a puntone cat.1;
Gancio traino post. categoria "C" registrabile

Sterzo Idraulico con 2 pistoni

Freni Di servizio: posteriori a dischi in bagno d'olio a comando idraulico;
Di soccorso e stazionamento: a nastro sulla trasmissione

Dotazione di serie

- Bloccaggio differenziale anteriore a comando meccanico, posteriore a comando idraulico
- Sedile molleggiato e regolabile
- Cinture di sicurezza
- Gancio traino posteriore registrabile
- Gancio traino anteriore
- Arco di protezione operatore abbattibile
- Dischi ruote registrabili
- Claxon
- Impianto luci ed indicatori direzionali
- Presa di corrente a 3 poli e presa da 7 poli
- Quadro di controllo centralizzato
- Interruttore avviamento di sicurezza
- Tachimetro digitale
- Stacca batteria
- Predisposizione attacco lampeggiante

Optional

- Sollevatore idraulico a posizione e sforzo controllato
- Presa di forza a 540 e 1000 g/min
- Faro di lavoro posteriore orientabile a led
- 4 tipi di impianti idraulici ausiliari con distributori a semplice e doppio effetto (fino a 5 innesti rapidi posteriori)
- Zavorre ruote
- Barre di sollevamento con agganci rapidi scorrevoli
- Colonna sterzo registrabile in inclinazione
- Molleggio sedile pneumatico
- Allargamento parafranghi

Dimensioni con pneumatici 250/80 - 18

