

**T** *SERIES*  
**MAJOR**

**TC 5800 F**



# AC TRACTORS

Ispirato dall'agricoltura mediterranea, è lo sterzante con ruote differenziate della **serie Major** (motore Yanmar da **51,5 cv**), adatto per l'uso professionale.

Un trattore a suo agio anche nelle forti pendenze, che offre tutta l'aderenza, la maneggevolezza e la compattezza necessarie in terreni scoscesi e irregolari.

**TC F Major** punta a dare il massimo comfort all'operatore: i maniglioni presenti sui parafanghi posteriori, utili nelle lavorazioni in pendenza, aiutano anche l'accesso ad un posto guida ampio e privo di intralci, accogliente per operatori di qualsiasi stazza.



ANTONIOCARRARO.COM



N°1 SPECIAL TRACTORS

# DATI TECNICI:

## TC 5800 F

### Telaio

Integrale oscillante ACTIO™ • Monodirezionale • Ruote sterzanti • 4 ruote motrici disuguali • Riduttori finali anteriori e posteriori

### Motore tipo

Diesel a iniezione diretta common-rail con sovralimentazione  
Normativa Emissioni: **Stage 5**  
N. cilindri: 4 - 16 Valvole  
Giri nominali max: 2600  
Capacità serbatoio (litri): 38,5

Potenza kW/CV (97/68/CE): 37.9/ 51,5

Coppia max (Nm/giri): 168,2/1690

### Trasmissione

Cambio sincronizzato a 24 marce: 12 AV e 12 RM con inversore

### Presenza di forza

Indipendente, a comando meccanico, velocità standard 540 g/min e sincronizzata

### Albero

Profilo 1"3/8 scanalato

### Sollevatore posteriore

Sollevatore idraulico posteriore con attacco a 3 punti  
Capacità di sollevamento (Kg): 2200  
Bracci oscillanti con stabilizzatori laterali a puntone cat.1;  
Gancio traino post. categoria "C" registrabile

### Sterzo

Idraulico con 2 pistoni

### Freni

Di servizio: posteriori a dischi in bagno d'olio a comando idraulico;  
Di soccorso e stazionamento: a nastro sulla trasmissione

### Dotazione di serie

- Bloccaggio differenziale anteriore e posteriore a comando meccanico
- Sedile molleggiato e regolabile
- Cinture di sicurezza
- Gancio traino posteriore registrabile
- Gancio traino anteriore
- Arco di protezione operatore abbattibile
- Dischi ruote registrabili
- Claxon
- Impianto luci ed indicatori direzionali
- Presa di corrente a 3 poli e presa da 7 poli
- Quadro di controllo centralizzato
- Interruttore avviamento di sicurezza
- Tachimetro digitale
- Stacca batteria
- Predisposizione attacco lampeggiante

### Optional

- Sollevatore idraulico a posizione e sforzo controllato
- Presa di forza a 540 e 1000 g/min
- Faro di lavoro posteriore orientabile a led
- impianti idraulici ausiliari con distributori a semplice e doppio effetto
- Zavorre ruote
- Colonna sterzo registrabile in inclinazione
- Molleggio sedile pneumatico

### Dimensioni

con pneumatici anteriori: 8,25-16

posteriori: 280/85 R20

