



51,5_{hp}

66_{hp}



SCAN ME

ACTIO



TRANSMISSION
8+8

EXG
MAXIMUM
PROTECTION
GUARANTEE

40
Km

TRANSMISSION
12+12

OPT

5
STAGE



Telaio	Integrale oscillante ACTIO™ • Ruote sterzanti • Quattro ruote motrici uguali • Riduttori finali anteriori e posteriori	
Motore tipo	5800 YANMAR - Diesel a iniezione diretta common-rail Turbo Stage 5 - 4 Cilindri - 16 Valvole - 2091 cc Potenza 37,9 kW / 51,5 cv - 2600 rpm Coppia Max 170 Nm a 1690 rpm	6800 YANMAR Diesel a iniezione diretta common-rail turbo, intercooler 4 Cilindri - 16 Valvole Stage 5 - 2091 cc Potenza 48,5 kW / 66 cv - 2600 rpm Coppia Max 210 Nm a 1690 rpm
Trasmissione	Cambio meccanico a 16 marce, 8 avanti e 8 retromarce	
Presa di forza	Standard a 540 g/min e sincronizzata con tutte le velocità del cambio	
Impianto idraulico	Impianto idraulico composto da un distributore SE per sollevamento cassone completo di dispositivi di sicurezza	
Freni	Di servizio: ant/post a disco in bagno d'olio e sterzanti sul posteriore a comando idraulico - Di soccorso e stazionamento: a nastro sulla trasmissione	
Peso	Con Cassone PL (Kg): 1970 ÷ 4500 Con Cassone PC (Kg): 1970 ÷ 4500	Con Cassone PL (Kg): 1970 ÷ 4500 Con Cassone PC (Kg): 1970 ÷ 4500
Dimensioni Cassone	Cassone PL (mm): 2600x1500x300 Cassone PC (mm): 2400x1500x300	Cassone PL(mm): 2600x1500x300 Cassone PC (mm): 2400x1500x300

DIMENSIONI CON RUOTE DI SERIE: 10.0/75x15.3

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
5800	4660	1055	2530	414	850	1980	235	-	-	1470
6800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

